

S6005

ŘEDIDLO DO SYNTETICKÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT



VÝHODY

- Čištění pracovního nářadí
- Ředění syntetických nátěrových hmot

POUŽITÍ

Ředidlem **S6005** lze ředit epoxidové nátěrové hmoty, tam kde je to doporučováno (např. **PN100**, **Lignofix ZÁKLADNÍ BARVA**). Při ředění se použije pouze doporučené množství ředidla, aby se nátěrová hmota nezneškodila nadměrným ředěním. **S6005** se používá také k čištění nezaschlých nátěrových hmot, nářadí a nástrojů.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na ředění jiných druhů nátěrových hmot

PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,86 kg/l
Obsah org. uhlíku TOC	906 g/kg

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

1 a 10 l

Datum revize

15.5.2024 Předchozí vydání pozbývají platnost